

KRPAN®

KRPAN - Pinze troncatrici KS

PINZA TRONCATRICE KS 200



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	KS 200
Ampiezza massima di apertura (mm)	730
Diametro massimo di taglio con un taglio (mm)	200
Altezza aperte/chiusa (mm)	1200/790
Dimensioni LxLxA - posizione di trasporto (mm)	690 × 700 × 580
Peso (kg)	190
Coltello	acciaio a grana fine HARDOX 450 Extreme
Pressione consigliata (bar)	170-210
Pressione massima (bar)	250
Portata di olio consigliata (l/min)	> 20
Rotatore 360°	opzione
Pinze di raccolta	non fornibile
Utilizzo	Caricatore forestale

Vantaggi

- Si monta sul caricatore forestale del trattore: non serve un escavatore
- Taglia tronchi fino a Ø 200 mm, apertura massima 730 mm
- Coltello in HARDOX 450 Extreme
- Lavora a 170-210 bar con oltre 20 l/min: richieste idrauliche contenute
- Rotatore 360° disponibile in opzione
- Pesa 190 kg, con ingombro di trasporto di 690 × 700 × 580 mm
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall'impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

Descrizione

L'unica della serie pensata per il caricatore forestale del trattore invece che per un escavatore: chi ha già una gru KRPAN sul rimorchio può montarla senza altre macchine. Le richieste idrauliche sono le più basse della serie, quindi non impegna un impianto dimensionato per l'escavatore. È lo strumento giusto per sramare, ridurre ramaglia e tagliare legname di piccolo diametro a bordo strada.