Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Pinze per tronchi

Pinza per tronchi KL 2500 TG

Descrizione

Due cilindri per girare entrambi i bracci della pinza in entrambe le direzioni di +/-40° (forza e velocità)

Aggancio flulttuante per un migliore adattamento

Comando idraulico con due leve (Joystick opzionale)

Struttura robusta del telaio in materiale St 52.3 (S355 J2+N)

Allargameno della lama (opzione)

Lama in accioa a grana fine HADOX 450 di produzione svedese SSAB

Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Dente della forca in acciaio a gran fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB

Rotore con dente movibile aggiuntivo per un lunga durata

Rotore 45 kN t

Cilindro incorporato nel tubo per il telescopio lunghezza 800 mm

Slitte regolabili per un migliore comando del telescopico

Boccole di scorrimento in ottone "WELNAND" di produzione tedesca che garantiscono un lunga durata Wieland

Dati tecnici

Peso (kg)	428
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1350
Lunghezza in posizone composta (mm)	1410
Sbraccio (senza forche)	2110
Portata (kg)	2500°°
Gancio terzo punto con protezione	di serie
Allargametno 3200 mm su tutte due le parti	opzione
Categoria del gancio	II (con allargamenti III)
Braccio telescopico-idraulico	di serie
	40-90 / 54-122
Doppio snodo di unione	di serie
Flessibilità del braccio	S (+,-40°)
Comando con impianto idraulico del trattore	non fornibile
Comando con joystick meccanico	di serie
Comando con joystich elettrico	opzione
Apertura dell forche min/max (cm) e forza del colindro di chiusura	8/170; 110 kN (S)
	10/220; 130 kN (O)
Rotatore a vite senza fine 45 kN	di serie
Rotatore a vite senza fine 55 kN	opzione
Massima pressione di lavoro (bar)	200

S - di serie , O - opzione

°° con il telescopio esteso della portata di 1500 kg