

KRPAN®

KRPAN - Seghe circolari

KZ 700 K pro / TT 5/400 H



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	KZ 700 K pro / TT 5/400 H
Azionamento della sega	Albero cardanico
Azionamento dei nastri	Trazione idraulica
Larghezza	1400 mm
Altezza	3000-3700 mm
Altezza inclinazione	1870 mm
Lunghezza	1170 mm
Peso	567 kg
Diametro max di taglio	Ø 250 mm
La lama della sega Z60	Ø 700 mm / Widia
Lunghezza nastro	5000 mm
Prolungamento del trogolo con rulli	di serie
Rullo per facilitare la funzione	di serie
Limitatore della lunghezza di segatura	di serie

Vantaggi

- Nastro telescopico da 5 m integrato: i pezzi tagliati vengono allontanati da soli, senza fermarsi a spalarli
- Si può lavorare da soli: nessuno deve raccogliere sotto la sega
- Altezza di scarico regolabile da 3.000 a 3.700 mm: carica il rimorchio o costruisce il mucchio
- Sega azionata dall'albero cardanico e nastro a trazione idraulica: tutto dal trattore, nessun allacciamento elettrico
- Lama Z60 widia da Ø 700 mm per tronchi fino a 250 mm di diametro
- Prolungamento del trogolo con rulli, rullo di appoggio e limitatore della lunghezza di serie
- Peso 567 kg, il più contenuto fra le quattro combinate

Descrizione

La differenza fra una sega circolare e una sega con nastro non è il taglio, che è identico: è che cosa succede dopo. Senza nastro qualcuno deve stare sotto la sega a raccogliere, oppure ci si ferma ogni tanto a spalare; con il nastro telescopico da 5 m i pezzi se ne vanno da soli e si può lavorare in uno solo, senza interruzioni.

Questa è la combinazione interamente alimentata dal trattore: sega sul cardano e nastro a trazione idraulica, quindi lavora ovunque, anche senza corrente. È anche la più leggera delle quattro combinate. Chi lavora in capannone con allacciamento trifase può valutare le versioni con azionamento elettrico del nastro, più silenziose e che non impegnano l'idraulica del trattore.