

KRPAN®

KRPAN - Seghe circolari

KZ 700 EK pro / TT 5/400 H



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	KZ 700 EK pro / TT 5/400 H
Azionamento della sega	Albero cardanico / Motore elettrico 5,5 kW / 7,5 CV
Azionamento dei nastri	Trazione idraulica
Larghezza	1400 mm
Altezza	3000-3700 mm
Altezza inclinazione	1870 mm
Lunghezza	1170 mm
Peso	622 kg
Diametro max di taglio	Ø 250 mm
La lama della sega Z60	Ø 700 mm / Widia
Lunghezza nastro	5000 mm
Prolungamento del trogolo con rulli	di serie
Rullo per facilitare la funzione	di serie
Limitatore della lunghezza di segatura	di serie

Vantaggi

- Nastro telescopico da 5 m a trazione idraulica: si alimenta dall'impianto del trattore, senza bisogno di una seconda presa di corrente
- Altezza di scarico regolabile da 3.000 a 3.700 mm: carica il rimorchio o costruisce il mucchio
- Si lavora da soli: i pezzi tagliati vengono allontanati automaticamente
- Lama Z60 widia da Ø 700 mm per tronchi fino a 250 mm di diametro
- Prolungamento del trogolo con rulli, rullo di appoggio e limitatore della lunghezza di serie
- Segha con doppio azionamento: albero cardanico oppure motore elettrico da 5,5 kW / 7,5 CV
- Peso 622 kg

Descrizione

In questa combinazione il nastro telescopico è a trazione idraulica, quindi prende forza dall'impianto del trattore e non richiede una seconda alimentazione elettrica: chi ha una sola presa in capannone, o lavora dove la corrente basta appena per la sega, evita di doversi attrezzare due volte.

Il nastro da 5 m con altezza di scarico regolabile fra 3.000 e 3.700 mm è quello che permette di lavorare in uno solo: si taglia e i pezzi se ne vanno, senza fermarsi a spalare. La variante con nastro elettrico, la KZ 700 EK pro / TT 5/400 E, è preferibile a chi vuole tenere del tutto libero l'impianto idraulico del trattore.