

## KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna a carello

### CV 18 mobile



#### Dati tecnici

| DATI TECNICI                          |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Modello                               | 18 mobile                         |
| Azionamento                           | Motore a benzina 8,7 kW / 11,8 CV |
| Forza di taglio (t)                   | 17                                |
| Corsa cilindro (mm)                   | 970                               |
| Altezza del taglio (mm)               | 600/1100                          |
| Velocità del taglio (V2-V1)-R° (s/1m) | (4,0-7,9) - 4,1                   |
| Olio idraulico (l/tipo)               | 35 / ISO VG HVLDP                 |
| Portata dell'olio (l/min)             | 47 (3600 min-1)                   |
| Misure LxLxAx(A) ** (mm)              | 1500x3620x2840x(1450)             |
| Peso (kg)                             | 605                               |
| Cuneo a croce                         | opzione                           |
| Banco con estensione                  | opzione                           |
| Carrucola (1t)                        | non fornibile                     |
| Tavolo di alzata ausiliare            | opzione                           |

°V2 - seconda velocità V1 - prima velocità

°R spostamento del cilindro all'indietro

°°A1 - altezza di trasporto

#### Descrizione

posizione di lavoro ( con rimorchio )

sinistra con aggancio due mani con la manopola per il legno incorporata

"2 Speed Automatic" valvola con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico della scure

Motore a benzina HONDA GX 390

Spostamento idraulico dalla posizione di trasporto in quello di lavoro e viceversa

Rimorchio TPV EU 2 (possibile uso per altri scopi: Portata 635 kg)

Altezza totale adattabile per un facile trasporto e per immagazzinamento

Superficie sabbiata e verniciata a polvere: colore "TIGER" di produzione austriaca

Cuneo obliquo a singolo taglio con 4° di inclinazione jper un migliore sfondamento del legno

Cuneo quadripartito a croce (opzione)

Sollevamento meccanico dei tronchi

Tavolo allargabile per pezzi di legno corti (opzione)

Serbatoio incorporato bifondo con grande capienza di olio

Grande base in acciaio (antiscivolo dei pezzi di legno)