

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

CV 26 EK pro 400V



Dati tecnici

DATI TECNICI	
Modello	CV 26 EK pro 400V
Azionamento	Albero cardanico o motore elettrico trifase 400V
Forza di taglio (t)	25
Corsa cilindro (mm)	970
Altezza del taglio (mm)	600/1100
Velocità del taglio (H2-H1)-R (s/1000mm)	(6,5-12,4)-5,9 / (4,1-7,8)-3,7
Portata dell'olio (l/min)	30 (1400 min-1) / 81 (540 min-1)
Quantità di olio nel serbatoio (l)	40
Potenza necessaria (kW/CV)	30/41 (trattore) / 7,5/10 (motore elettrico)
Dimensioni PxLxAx(Vt) (mm)	805x1260x2850x(1850)
Peso (kg)	525
Pompa in ghisa	di serie
Verricello 1 t	opzione
Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento	opzione

Vantaggi

- Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura, a seconda del carico rilevato sul perno di taglio
- Azionamento combinato: albero cardanico o motore elettrico trifase 400V, per la massima flessibilità tra lavoro in campo con il trattore e uso stazionario in azienda
- Pompa in ghisa a funzionamento silenzioso e senza manutenzione (di serie)
- Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio

- Cuneo singolo trasversale a 4° di inclinazione, con cuneo quadripartito a croce disponibile come optional
- Leva sinistra di comando a due mani con supporto integrato per legna
- Ampio basamento in acciaio contro lo scivolamento del legno
- Altezza complessiva regolabile per facilitare trasporto e immagazzinaggio
- Filtraggio dell'olio sulla condotta di ritorno e indicatore di livello
- Supporto cardano e supporto per sega elettrica, porta ascia e piccozza integrati
- Verricello 1 t (15 m, diametro 6 mm di fune metallica) disponibile come optional, con comando meccanico o idraulico e radiocomando, completo di pinze opzionali, per il sollevamento meccanico dei tronchi
- Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento per pezzi di legna corti disponibili come optional
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "Tiger" di produzione austriaca

Descrizione

Il CV 26 è il modello di punta della gamma CV verticale, con una forza di taglio di 25 t pensata per i lavori più gravosi in ambito professionale. È disponibile nelle versioni ad azionamento cardanico, elettrico o combinato, per adattarsi sia al lavoro in campo con il trattore sia all'uso stazionario in azienda.

Fotogalleria

