



RABAUD - Attrezzature agricole

Tendi filo spinato Cloturmatic



Caratteristiche tecniche

Modello	2 RXB	3 RXB	4 RXB	5 RXB
nr.di bobine di filo spinato	2	3	4	5
Dim. senza srotolamento (LxLxA)	1,93x2,43x1,50 m	1,93x2,43x1,50 m	1,93x2,43x1,50 m	1,93x2,43x1,50 m
Dim. con srotolamento	1,93x2,43x2,38 m	1,93x2,43x2,38 m	1,93x2,43x2,38 m	1,93x2,43x2,38 m
Peso	950 kg	1030 kg	1110 kg	1190 kg
Traslatore idraulico	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Funzionamento	Pompa trattore con 2 tubi e 2 raccordi o PTO PDF 540 tr/min	Pompa trattore con 2 tubi e 2 raccordi o PTO PDF 540 tr/min	Pompa trattore con 2 tubi e 2 raccordi o PTO PDF 540 tr/min	Pompa trattore con 2 tubi e 2 raccordi o PTO PDF 540 tr/min
Adattamento	Attacco a tre punti con barra tonda cat. nr. 2	Attacco a tre punti con barra tonda cat. nr. 2	Attacco a tre punti con barra tonda cat. nr. 2	Attacco a tre punti con barra tonda cat. nr. 2
Alimentazione elettrica	12 volt di controllo elettro-idraulico /12 Volt barra luminosa	12 volt di controllo elettro-idraulico /12 Volt barra luminosa	12 volt di controllo elettro-idraulico /12 Volt barra luminosa	12 volt di controllo elettro-idraulico /12 Volt barra luminosa

Accessori


Chiodatrice pneumatica a punti metallici (acciaio inossidabile e zincato)+compressore+centrale idraulica



Compressore pneumatico 50 L (richiesto con chiodatrice pneumatica) Avvolgitubo 8 m



Correzione dell'inclinazione +/- 30°



Contatore orario elettromeccanico



Fotogalleria

