Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature forestali

Biotrituratore cingolato XYLOCHIP 100C

Caratteristiche tecniche

Modello	HYLOCHIP 100 C
Apertura	212 x 100
Max diam. del legno	100 mm
Rullo di alimentazione	extra-largo: 406 mm
Regolazione idraulica della velocità dei rulli	si dalla ruota esterna
Velocità del rotore	2600 a 2800 rpm
Tipo di rotore	Rotore singolo 2 coltelli o Rotore "5in1"
Caratteristiche del rotore "5in1" (standard)	2 coltelli + 16 martelli (2 file di 8 martelli)
Dispositivo NOSTRESS	si opzionale
Scivolo di evacuazione	girevole 230° con maniglia e tappo a catena regolabile
Tramoggia rimovibile	si con la bussola del gas
Motore e capacità del serbatoio	motore a benzina 18 HP con avviamento elettrico 17 L
Potenza motore	18 HP
Numero di cilindri	2 - raffreddamento ad aria
Movimento	tracce 1,18x0,18x0,30 mm
Dim. per il trasporto (LxLxA)	2,15x0,80x1,60 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	2,66x0,80x1,93 m
Peso	725 kg
Produzione oraria	3000 kg

Accessori

Dispositivo di controllo di NOSTRESS	
Pedana	
Gancio	
Freno di stazionamento	
Supporto x Sega a catena / tagliasiepi	
Portautensili con manico (pala, rastrello ...)	

Fotogalleria