Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature forestali

Macchina per appuntire i pali

Caratteristiche tecniche

Modello	Macchina idraulica per appuntire i pali BIFACE 240	Macchina idraulica per appuntire i pali BIFACE 350	Macchina idraulica per appuntire i pali QUADRIFACE 250
Diam. max del perno	240 mm	350 mm	250 mm
Colettli a scatto	Automatico dal perno	Automatico dal perno	Elettroidraulico a pedale
Dim. senza unità centrale (LxLxA)	1,91x1,12x1,28 m	1,92x1,18x1,63 m	2,11x1,33x1,33 m
Dim. con unità centrale (LxLxA)	1,91x1,12x1,46 m	1,92x1,18x1,97 m	2,11x1,33x1,73 m
Peso senza unità centrale	330 kg	520 kg	635 kg
Peso con unità centrale	415 kg	600 kg	720 kg
Operazione	Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 30 L / min o elettrico 7,33 kW / 10 CV	Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 35 L / min	Pompa del trattore 2 accoppiatori o PDF 540 RPM, 35 L / min o elettrico Tri 11 kw / 15 hp
Adattamento	Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili	Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili	Attacco a 3 punti N ° 2 con tacchetti rimovibili
Max resa	da 200 a 500 punte/ora	da 200 a 500 punte/ora	400 punte/ora

Accessori

PTO 540 giri / min, pompa 30 o 35 L / min	
Contatore (6 cifre)	
Uscita nastro trasportatore (2,20 m di lunghezza) per BIFACE 350	
Cassetto degli attrezzi	
Porta motosega	

Fotogalleria