




RABAUD - Attrezzature industriali

Lame livellatrici



Caratteristiche tecniche

Modello	Lama chiara	Lama standard	Lama pesante	Toro della Lama
Larghezza della lama	1,50 m e 2,00 m	2,00 m e 2,50 m	2,00 m e 2,50 m	2,00 m e 2,50 m
Altezza lama	0,43 m	0,50 m	0,60 m	0,50 m
Rotazione della lama	360°			+/- 45°
		+/- 45°	+/- 45° meccanico	
		in versione meccanica	20°/28° idraulico	
Offset lama	-			-
		20° a destra / 29° a sinistra	+/- 30° in meccanica	
		(idraulica opzionale)	33° a destra e 28° a sinistra nell'idraulica	
Inclinazione	-		20° (idraulica opzionale)	20 ° (idraulica opzionale)
		20°		
		(idraulica opzionale)		
Peso (senza opzione)	168 kg / 189 kg	450 kg / 508 kg	650 kg / 765 kg	407 kg / 438 kg
Attacco	3 punti n. 1 e n1N con borchie rimovibili	3 punti n ° 1 e 2 con massetti fissi	3 punti n ° 2 e 3 con massetti fissi	Trattore, Caricatore, Telescopico ..
Potenza del trattore	maxi 50 CH	da 70 a 90 CH	90 a 150 CH	secondo a che cosa è montato

