Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature industriali


Spazzatrice Superchampion




Caratteristiche tecniche

Modello	Sperchampion 2100 A	Superchampion 2400 A
Attacco	Gancio traino su 3 punti posteriori N ° 2	Gancio traino su 3 punti posteriori N ° 2
Lunghezza della spazzola	2085 mm	2383 mm
Diam. della spazzola		
aperta	178 mm	178 mm
chiusa	600 mm	600 mm
mozzo	metallico	metallico
Composizione spazzola	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere
Dimensioni (LxLxA) con 3 punte posteriori	2,49 x 2,24 x 1,10 m	2,49 x 2,54 x 1,10 m
Peso (senza opzione)	451 kg	476 kg
Motore idraulico Flow 1	20 L / min mini 60 L / min max	20 L / min mini 60 L / min max
Motore idraulico Flow 2	-	61 L / min mini 120 L / min max
Pressione	120 bar a 200 bar max	120 bar a 200 bar max
Orientamento (idraulica opzionale)	+/- 30 °	+/- 30 °
Offset (idraulico opzionale)	450 mm a destra e a sinistra	450 mm a destra e a sinistra
Volume Pickup Bin (Opzione)	315 litri	360 litri
Serbatorio di irrigazione	300 litri	300 litri
Rampa di irrigazione	Rampa 8 getti	Rampa 10 getti
Formazione	Pompa per trattore con 2 attacchi o PDF Pompa 540Tr / min, 40 L / min	Pompa per trattore con 2 attacchi o PDF Pompa 540Tr / min, 40 L / min

Accessori

Spazzola in poliestere o fibra mista (poliestere / polipropilene)	
Unità idraulica per azionamento 540 giri / min, portata della pompa 40 l / min	
2 ° motore idraulico per trasportatore con portata> 60 L / min	
Spazzola laterale Ø 700 poliestere	
Vassoio di raccolta	
Irrigazione a gravità o in pressione con 2 serbatoi da 150 litri	
Offset idraulico	
Orientamento idraulico	
Kit illuminazione 12 Volt con illuminazione, 2 luci posteriori (con portatarga) ...	

	
Contatore orario elettromeccanico	
Vernice con colore specifico o resina epossidica	

Fotogalleria









