



RABAUD - Attrezzature industriali

## Spazzatrice Setranet



### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                           |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Modello                  | Setranet 1800 A                                                           | Setranet 2100 A                                                           |
| Attacco                  | Piastra Setra tipo F1 e F2                                                | Piastra Setra tipo F1 e F2                                                |
| Lunghezza della spazzola | 1785 mm                                                                   | 2080 mm                                                                   |
| Diam. della spazzola     |                                                                           |                                                                           |
| interna/esterna          | 127 mm/550 mm                                                             | 127 mm/550 mm                                                             |
| mozzo                    | metallico                                                                 | metallico                                                                 |
| Composizione spazzola    | Misto (polipropilene / poliestere)                                        | Misto (polipropilene / poliestere)                                        |
| Dimensioni (LxLxA)       | 1,37 x 2,07 x 0,87 m                                                      | 1,37 x 2,37 x 0,87 m                                                      |
| Peso                     | 322 kg                                                                    | 340 kg                                                                    |
| Flusso motore idraulico  | 15 l / min min. - 60 l / min max.                                         | 15 l / min min. - 60 l / min max.                                         |
| Pressione                | 120 bar a 200 bar max                                                     |                                                                           |
| Orientamento<br>(angolo) | 120 bar a 200 bar max                                                     |                                                                           |
|                          | Idraulico a destra 20 °<br>a sinistra di 20 ° e nell'asse                 | Idraulico a destra 20 °<br>a sinistra di 20 ° e nell'asse                 |
| Deportazione meccanica   | 300 mm a destra<br>300 mm a sinistra                                      | 300 mm a destra<br>300 mm a sinistra                                      |
| Formazione               | Pompa idraulica del vettore con<br>giunti secondo la norma NF EN<br>15432 | Pompa idraulica del vettore con<br>giunti secondo la norma NF EN<br>15432 |

## Accessori

Il sollevatore per piastra è di tipo F1 o F2



Protezione antispruzzo



Spazzola laterale Ø 550 poliestere



Kit di segnalazione 12/24 volt



## Fotogalleria

