Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

SEP - Motokultivatorji

MTC 1650

TEHNIČNI PODATKI

AVVIAMENTO

Autoavvolgente - elettrico (su richiesta)

DIFFERENZIALE

Con bloccaggio

FRENI

Indipendenti e simultanei (su richiesta)

FRIZIONE

Multidisco

LARGHEZZA LAVORO BARRA FALCIANTE

115 cm - 127 cm

LARGHEZZA LAVORO FRESA

70 cm

LARGHEZZA LAVORO PALA

100 cm

LARGHEZZA LAVORO SPAZZOLA

100 cm

MARCE

3 marce avanti + 3 retromarcia

MOTORE

Honda GX 270 benzina CV 8.0 / Lombardini 15 LD 350 diesel CV 7.5 / Lombardini 15 LD 440 diesel CV 10.3 / KD 70 diesel CV 5.4

PRESA DI FORZA

Con comando innesto - disinnesto

RUOTE

5.00-10

SICUREZZA

Frizione inversa

STEGOLE

Reversibili e regolabili in altezza - lateralmente

TRASMISSIONE

Ad ingranaggi in bagno d olio