



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



Ferrari - Traktori

COBRAM 50 AR



Uvod



COBRAM 50 AR su traktori sa izodijametalnim točkovima napravljeni kao jednosmerni ili reverzibilni.

Traktori **COBRAM** su proučeni u najmanjim detaljima za specifične poslove u vinogradima, voćnjacima, plastenicima ili, uopšte, za specijalizovanu obradu gde su strukturalne karakteristike traktora od fundamentalne važnosti da bi mu omogućile racionalnu upotrebu.

Odličan prostor za okretanje i bespogovorni kvalitet motora, stalna vuča da bi se poboljšala snaga uticaja na zemlju i kompaktna i sigurna građa omogućavaju upotrebu ovih mašina na svakom tipu terena u najširem spektru obrade.

Sve ovo omogućava dizajn traktora **Cobram** da postigne vrhunske performanse, veoma visoku produktivnost i manje operativne troškove.

Motor



COBRAM 50 AR ima LOMBARDINI motor sa 4 cilindra, snage 46 KS pri 2800 o / min.

Ovaj motor je sa vodenim hladjenjem, pruža mnogo snage i pri najnižim obrtajima. Bezbedan i pouzdan sa ograničenom upotrebom u korist lakog održavanja i veoma brza i laka nabavka rezervnih delova.

Karakteristike motora	COBRAM 50
Proizvodjač	Lombardini
Model	LDW 2204 Plus
Broj cilindara	4
Zapremina	2199
Ubrizgavanje	Standardno
Nivo izduvnih gasova	Tier 3
Snaga (KW/KS)	34/ 46
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	2800
Obrtni moment (Nm/giri. min)	140/ 1800
Hladjenje	Vodeno

Tehnički podaci se pominju samo kao objašnjenje i podložni su promenama bez prethodne najave.

Prenosi



Traktori **COBRAM** imaju menjač sa 24 brzine, 12 za napred i 12 za rikverc, sa invertorom. Kompletno sinhronizovan, menjač ima savršenu progresiju svih brzina sa pojačanjem iz jedne brzine u drugu.

Kvačilo menjača je sa višestrukim diskovima sa sopstvenim sistemom podmazivanja sa mehaničkom komandom da bi uvek omogućilo blago i postepeno uključivanje. Smešteno na centralnom položaju na traktoru smanjuje trzaj motora ograničavajući smetnje.

Unutrašnji prenos na konstrukciji omogućava da se ima visoka preglednost i veoma nisko težište kao i stalni pogon na sva 4 točka garantuju traktorima maksimalnu stabilnost u svim uslovima rada.

Blokator prednjeg i zadnjeg diferencijala je na raspolaganju sa elektrohidrauličnom komandom kod revrzibilnih modela ili sa mehaničkom komandom kod jednosmernih modela, obezbeđujući traktoru najveću moguću okretnost.

Upravljač



Traktori COBRAM 50 su na raspolaganju bilo u jednosmernoj verziji tradicionalnog tipa, bilo u dvosmernoj verziji sa mogućnošću da se okreće mesto vozača (sedište-upravljač-upravljačka tabla) za samo 5 sekundi bez odvajanja bilo kakve veze.

Upravljački prostor je prilagođen vozaču: upravljači su postavljeni skladno i na dohvat ruke instiktivno, upravljač kao i sedište mogu se podešavati u zavisnosti od gradje korisnika.

Kabine kompaktnih dimenzija i visokog kvaliteta lako se montiraju na Cobram koje predstavljaju idealni ambijent rada u smislu sigurnosti, čistoće i udobnosti.

Široka vrata omogućavaju lak pristup dok zastakljene površine daju najveće vidno polje u svim pravcima.

Hidraulična instalacija



Hidraulični sistem sa duplom pumpom omogućava racionalnu upotrebu zadnjih hidrauličnih priključaka (do maksimalno 6). Ovo garantuje odličan prenos snage na kompletan spektar alata.

Zadnji hidraulični podizač se sastoји од 2 vertikalna cilindra sa priključkom na 3 tačke prve kategorije.

Hidraulična instalacija može biti montirana po želji kao kontrola podešavanja i opterećenja.

Ovo poslednje udružuje lakoću upotrebe i visoke prednosti dajući traktorima COBRAM 50 karakteristike visoke produktivnosti tipične za velike konvencionalne traktore.

Dimenzijs i težina



Tabela dimenzijs i težine - COBRAM 50 AR sa lukom i zaštitama

COBRAM 50 AR

Fotogalerija

